



Wolf WL-50/WL-50HT Ex-proof Şarj Edilebilir Bataryalı Projektör



WL-50

II 2 GD Ex e ib mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T135°C Db

EN 60529:1992 standardına göre IP66/67 su ve toz koruması mevcuttur.

Gaz grupları: Zones 1 ve 2, Gaz grupları: IIC

Gaz sıcaklık sınıfı: T4

Toz grupları: Zone 21 ve 22, Toz grupları: IIIA, IIIB, IIIC

Maksimum toz sıcaklık sınıfı: 135°C

Ortam sıcaklığı: -20°C to +45°C

WL-50 HT

II 2 GD Ex e ib mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T135°C Db

EN 60529:1992 standardına göre IP66/67 su ve toz koruması mevcuttur.

Gaz grupları: Zones 1 ve 2, Gaz grupları: IIC

Gaz sıcaklık sınıfı: T4

Toz grupları: Zone 21 ve 22, Toz grupları: IIIA, IIIB, IIIC

Maksimum toz sıcaklık sınıfı: 135°C

Ortam sıcaklığı: -20°C to +50°C

Teknik Bilgiler

WL-50

II 2 GD Ex e ib mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T135°C Db

EN 60529:1992 standardına göre IP66/67 su ve toz koruması mevcuttur.

Gaz grupları: Zones 1 ve 2, Gaz grupları: IIC

Gaz sıcaklık sınıfı: T4

Toz grupları: Zone 21 ve 22, Toz grupları: IIIA, IIIB, IIIC

Maksimum toz sıcaklık sınıfı: 135°C

Ortam sıcaklığı: -20°C to +45°C

WL-50 HT

II 2 GD Ex e ib mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T135°C Db

EN 60529:1992 standardına göre IP66/67 su ve toz koruması mevcuttur.

Gaz grupları: Zones 1 ve 2, Gaz grupları: IIC

Gaz sıcaklık sınıfı: T4

Toz grupları: Zone 21 ve 22, Toz grupları: IIIA, IIIB, IIIC

Maksimum toz sıcaklık sınıfı: 135°C

Ortam sıcaklığı: -20°C to +50°C

18 adet yüksek güçte beyaz LED tipte kaynak ile geniş açılı, parlak ve güçlü ışık sağlar.

Ağırlığı yaklaşık 9,3 kilogramdır.

