



Yangın ve Zehirli Gazlardan Kaçış Maskesi



Yangından ve zehirli gazlardan kaçış maskesi EN 403:2004 standardına uygun olarak üretilmiştir.

CE işareti taşımaktadır.



CE İşareti

Teknik Bilgiler

Yangından ve zehirli gazlardan kaçış maskesi (ZEVS-U); kişiyi kimyasal olarak tehlikeli maddeler, duman, yangın nedeniyle oluşan sis ve zehirli yanma ürünlerinin yan etkisinden korunmayı sağlar.

Tek kullanımlık olarak üretilmiştir.

Yangından ve zehirli gazlardan kaçış maskesi
EN 403:2004 standardına uygun olarak
üretilmiştir.

CE işareti taşımaktadır.

Yangından ve zehirli gazlardan kaçış maskesi
(ZEVS-U) ; yanmaz başlık, vizör , yarım yüz
maske, eksahalasyon valfi, kombine filtre,
kaput ayarlanabilir kafa demeti ve çanta içinde
tedarik edilmektedir.

ZEVS-U, 1 dakikada 200° C sıcaklık etkisi ve 5
saniye boyunca açık alevin (800±50)°C kısa
sürelili etkisi sonrasında bile koruyucu özelliğini
kaybetmez.

95dm³/min. hacim akış hızı testinin aerosol (
sodyum klorit) göre filtrenin penetrasyon
katsayısı % 0.1 'dir.

Test maddesine göre içeri giren sızıntı (sülfür
heksaflorid) 0.1 'dir.

Solunan havada karbondioksit konsantrasyonu
% 2 ' dir.

Çantasız ağırlık yaklaşık 800 gramdır.

Raf ömrü 5 yıldır.

95dm³/min. akış hızında ateşten kaçmak için
filtreleme cihazının solunum direnci ;

- Nefes alma: 800 Pa
- Nefes verme: 300 Pa



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!