Yangın ve Zehirli Gazlardan Kaçış Maskesi



Yangından ve zehirli gazlardan kaçış maskesi EN 403:2004 standardına uygun olarak üretilmiştir.

CE işareti taşımaktadır.

Standartlar

CE İşareti

TEKNİK BİLGİLER

Yangından ve zehirli gazlardan kaçış maskesi (ZEVS-U); kişiyi kimyasal olarak tehlikeli maddeler, duman, yangın nedeniyle oluşan sis ve zehirli yanma ürünlerinin yan etkisinden korunmayı sağlar. Tek kullanımlık olarak üretilmiştir. Yangından ve zehirli gazlardan kaçış maskesi EN 403:2004 standardına uygun olarak üretilmiştir. CE işareti taşımaktadır. Yangından ve zehirli gazlardan kaçış maskesi (ZEVS-U) ; yanmaz başlık, vizör , yarım yüz maske, eksahalasyon valfi, kombine filtre, kaput ayarlanabilir kafa demeti ve çanta içinde tedarik edilmektedir. ZEVS-U, 1 dakikada 200° C sıcaklık etkisi ve 5 saniye boyunca açık alevin (800±50)°C kısa süreli etkisi sonrasında bile koruyucu özelliğini kaybetmez. 95dm^3/min. hacim akış hızı testinin aeresol (sodyum klorit) göre filtrenin penetrasyon katsayısı % 0.1 'dir. Test maddesine göre içeri giren sızıntı (sülfür heksaflorid) 0.1 'dir. Solunan havada karbondioksit konsantrasyonu % 2 ' dir. Çantasız ağırlık yaklaşık 800 gramdır. Raf ömrü 5 yıldır. 95dm^3/min. akış hızında ateşten kaçmak için filtreleme cihazının solunum direnci ; • Nefes alma: 800 Pa • Nefes verme: 300 Pa